

Inbouwdoo voor mechanische douchemengkraan

Ref. 254BOX

Mechanische mengkraan, kit 1/2



BESCHRIJVING

Inbouwdoo voor mechanische douchemengkraan - Ref. 254BOX

Waterdichte inbouwdoo voor mechanische sequentiële douchemengkraan, kit 1/2:

- Kraag met dichtingsring.
- Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.
- Boven aansluiting.
- Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).
- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 83 mm).
- Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".
- Stopkraan en debietregeling, filter en binnenwerk geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.
- Thermostatische sequentiële douchemengkraan.
- Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaat met referentie: 2541 of 2541EP.

VOORDELEN



Installatie ingebouwd in de muur



Aanpasbare en moduleerbare waterdichte inbouwdoo



100% waterdichte inbouwdoo

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Inbouwdoo voor mechanische douchemengkraan - Ref. 254BOX

Stroomtoevoer	1/2"
Diepte	80-110 mm
Breedte	224 mm
Standaarden	ACS WRAS
Waarborg	30 JAAR GARANTIE

