

Barre de maintien coudée 90° Inox brillant, 300 x 300 mm

Réf. 5180P2

Inox poli brillant UltraPolish





DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 90° Inox brillant, 300 x 300 mm - Réf. 5180P2





Barre d'appui coudée à 90°, pour PMR.
Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement et de maintien (partie verticale) pour WC ou baignoire.
Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.
Dimensions : 300 x 300 mm, Ø 32.
Tube Inox 304 bactériostatique.
Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.
Platines et caches en Inox 304.
Livrée avec vis Inox pour mur béton.
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien coudée 90° Inox brillant, 300 x 300 mm - Réf. 5180P2

Hauteur	300 mm
Longueur	300 mm
Diamètre	Ø 32
Ecartement au mur	40 mm
Finition	Inox 304 poli brillant UltraPolish
Normes	
Garantie	

AVANTAGES

-  Inox 304 : limite le développement bactérien
-  Testée à plus de 200 kg
-  Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
-  UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer

