

# Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 400 mm



Réf. 50504N




Nylon antibactérien HR blanc brillant

## DESCRIPTION

**Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 400 mm - Réf. 50504N**


Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite (PMR).  
Barre d'appui droite en Nylon HR brillant blanc.  
Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement pour WC, douche ou baignoire.  
Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément).  
Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.  
Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.  
Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.  
Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.  
Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.  
Traitement anti-UV : empêche le jaunissement.  
Agréable et chaud au toucher.  
Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.  
Livrée avec vis inox pour mur béton.  
Tube Ø 32, entraxe 400 mm.  
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.  
Barre garantie 30 ans.  
Marquage CE.

## AVANTAGES

-  Traitement antibactérien NylonClean
-  Testée à plus de 200 kg
-  Écartement au mur de 38 mm : encombrement minimum
-  Nylon HR : surface lisse facile à nettoyer

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 400 mm - Réf. 50504N**

Longueur	400 mm
Diamètre	32 mm
Écartement au mur	38 mm
Épaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition	Nylon antibactérien HR brillant blanc
Normes	
Garantie	