

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2

Réf. 444000

Secteur






## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2 - Réf. 444000**





Robinet de lavabo électronique sur vasque :  
 Boîtier électronique IP65 indépendant.  
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.  
 Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
 Corps en laiton chromé.  
 Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2 - Réf. 444000**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Alimentation      | Secteur 230/12 V   |
| Raccordement      | M3/8"  |
| Technologie       | Électronique   |
| Hauteur de goutte | 125 mm   |
| Longueur de bec   | 145 mm   |
| Débit             | 4 l/min  |
| Normes            | ACS CE   |
| Garantie          |   |

## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 85 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Aide au diagnostic par LED
-  Boîtier électronique IP65 indépendant

