

## Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT

Réf. 733020

Pour eau mitigée de 30 à 60 °C



### DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT - Réf. 733020

Mitigeur thermostatique pour distribution d'eau mitigée de 30 à 60 °C :  
Alimentation de 2 à 6 postes sanitaires (selon le débit).  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou eau chaude.  
Température réglable de 30 à 60 °C, verrouillable par l'installateur.  
Corps en laiton.  
Filtres et clapets antiretour.  
Plage de débit recommandé : de 5 à 18 l/min.  
Choc thermique possible.  
M3/4".  
Entraxe : 40 mm.  
Garantie 30 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT - Réf. 733020

Raccordement	M3/4"
Technologie	Thermostatique
Longueur	120 mm
Finition	nickelée
Normes	
Garantie	

### AVANTAGES

- Arrêt automatique si coupure eau froide ou chaude
- Stabilité de température
- Filtres et clapets antiretour accessibles
- Cellule thermoréactive

