

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 370110

Secteur, kit 2/2



## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370110**





Robinet de lavabo électronique encastrable BINOPTIC 2, kit 2/2 :  
Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis)  
Plaque en Inox poli brillant 145 x 145 mm avec électronique embarquée.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.  
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.  
À commander avec le boîtier d'encastrement étanche 370SBOX.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370110**

Raccordement	F1/2"
Technologie	Automatique
Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Longueur de bec	190 mm
Finition	Inox poli brillant
Normes	ACS
Garantie	

## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Boîtier étanche ajustable et modulable
-  Fixations cachées

