

# Mitigeur de douche temporisé SECURITHERM

Réf. 792218

Thermostatique temporisé, kit 2/2



## DESCRIPTION

Mitigeur de douche temporisé SECURITHERM - Réf. 792218





Mitigeur de douche thermostatique temporisé encastré :  
 Plaque de commande en Inox brossé 195 x 220 mm inviolable.  
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
 Température réglable de 32 à 40°C, pré-réglée à 38°C.  
 Déclenchement souple.  
 Temporisation ~30 secondes.  
 Débit 9 l/min à 3 bar.  
 Fixations cachées, robinets d'arrêt M1/2".  
 Filtres et clapets antiretour intégrés.  
 Croisillon en Bayblend® chromé.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.  
 À commander avec le boîtier d'encastrement réf. 792BOX.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche temporisé SECURITHERM - Réf. 792218

|              |   |
|--------------|---|
| Raccordement | 1/2"  |
| Technologie  | Temporisée  |
| Hauteur      | 195 mm  |
| Profondeur   | 110 mm  |
| Largeur      | 220 mm  |
| Débit        | 9 l/min   |
| Finition     | Inox brossé   |
| Normes       | ACS    |
| Garantie     |    |

## AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Économie d'eau de 80 %
-  Système testé à plus de 500 000 manœuvres

