

## Filtre douche BIOFIL 3 mois

Réf. 20361

Stérile







### DESCRIPTION

Filtre douche BIOFIL 3 mois - Réf. 20361

Filtre douche DELABIE anti-légionnelles et anti-tous germes.  
 Matière du dispositif : ABS.  
 Type de membrane : microfiltration tubulaire.  
 Matériaux de la membrane : Polyéthylène.  
 Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.  
 Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 9000 litres.  
 Débit de filtration : 6,2 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13,2 L/min à 5 bar.  
 (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).  
 Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.  
 Durée maximale d'utilisation : 3 mois après installation.  
 Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.  
 Résistance choc chimique : 100 ppm de chlore actif pendant 3 heures cumulées.  
 Filtre stérile.  
 Dispositif médical CE Classe Is.  
 Poids : Filtre vide 133 g / Filtre rempli d'eau 259 g.  
 Référence unitaire. Commande obligatoire par multiple de 10.  
 Conditionnement par boîte de 10 pièces.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre douche BIOFIL 3 mois - Réf. 20361

|              |   |
|--------------|---|
| Raccordement | M1/2"   |
| Technologie  | Filtration terminale  |
| Hauteur      | 77mm  |
| Longueur     | 194mm   |
| Débit        | 6,2 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13,2 L/min à 5 bar   |
| Diamètre     | 56mm  |
| Durée        | 3 mois  |
| Normes       | ACS     |

### AVANTAGES



Anti-légionnelles et anti-tous germes



Très faible encombrement



Utilisation : 3 mois après installation



Installation rapide sans outil

