

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 378015

Secteur

Prix public indicatif HT France 2025 : 361,87 €



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 378015





Robinet de lavabo électronique sur vasque :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
 Corps en laiton chromé.
 Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 378015

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	90 mm
Longueur de bec	125 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE V W E D
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

AVANTAGES

-  Économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Boîtier électronique IP65 indépendant
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

