

Colonne de douche temporisée SECURITHERM

Réf. 792303

Thermostatique temporisée

Prix public indicatif HT France 2024 : 845,43 €






DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792303





Colonne de douche temporisée et thermostatique :
Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Déclenchement souple.
Temporisation ~30 secondes.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Colonne de douche adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792303

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Temporisée |
| Hauteur | 1220 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Débit | 6 l/min |
| Butée de temperature | Thermostatique |
| Finition | Inox |
| Normes | ACS   |
| Garantie |  |

AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Économie d'eau de 80 %
-  Gaine en Inox, robinetteries en laiton

