

# Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur

Réf. G6832

Avec robinet de puisage et bec télescopique

Prix public indicatif HT France 2024 : 765,12 €

## DESCRIPTION

Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur - Réf. G6832

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur 2 trous sur gorge à entraxe variable de 100 à 240 mm avec :

- Têtes à clapet avec croisillons.

- Entretoise à écrous et queues M1/2".

Robinet de puisage avec bec télescopique orientable L.200-290.

- Débit 20 l/min en sortie.

- Tête à clapet avec croisillon.

Douchette à jet réglable blanche avec débit 10 l/min en sortie (réf. 433003).

Douchette antitartre à picots et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en laiton.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Garantie 30 ans.

Ces modèles de combinés permettent une installation au plus près du dossier.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur - Réf. G6832

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | M1/2"                                                                               |
| Hauteur           | 1125-1245 mm                                                                        |
| Hauteur de goutte | 320-560 mm                                                                          |
| Débit             | 20 l/min avec robinet de puisage ; 10 l/min via la douchette                        |
| Ecartement au mur | 35-162 mm                                                                           |
| Finition          | Laiton chromé                                                                       |
| Garantie          |  |



## AVANTAGES



Remplissage rapide : plein débit en 1/2 tour



Bec de remplissage télescopique et orientable



Résistance élevée : têtes à clapet hors d'eau



Raccord tournant antitorsion et blindage PVC

