

Module 3 fonctions pour installation derrière un miroir

Réf. 5102051

Robinet automatique, distributeur de savon et d'essuie-mains

Prix public indicatif HT France 2025 : 978,50 €



DESCRIPTION

Module 3 fonctions pour installation derrière un miroir - Réf. 5102051

Module 3 fonctions : distributeur de savon et robinet automatiques et distributeur d'essuie-mains.

Absence de contact manuel pour une meilleure hygiène : distributeur de savon, robinet avec détection automatique des mains par cellule infrarouge.

Installation facile et rapide :

- Intégration dans un meuble. Fixations du support par l'arrière et les côtés. Support en Inox 304, épaisseur 1,2 mm.

- Un seul branchement électrique pour tous les éléments : alimentation sur secteur 230 V / 50-60 Hz.

- Raccordement eau en M3/8".

- Livré avec vis inox pour mur béton ou renfort bois.

Module 3 fonctions :

Distributeur de savon automatique :

- Pompe doseuse antigaspillage

- Réservoir à grande contenance : 5 litres.

- Adapté pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse.

Robinet automatique de lavabo * :

- Electrovanne antistagnation.

- Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

- Brise-jet antitartre.

- Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

- Robinet d'arrêt.

- Capteur orientable ($\pm 10^\circ$) en cas d'auto-détection.

Distributeur d'essuie-mains :

- Système de distribution feuille à feuille.

- Dimensions : 120 x 275 x 360 mm.

- Contenance : 500 formats.

Livré avec pictogrammes autocollants afin d'indiquer sur le miroir / meuble l'emplacement des différentes fonctions : savon, eau, essuie-mains.

Modèle anti-vandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.

Antiblocage : arrêt automatique en cas d'utilisation en continu.

Dimensions : 561 x 183 x 381mm.

Poids : 5 kg.

Garantie 30 ans.

CE.

* Prévoir un mitigeur PREMIX.

AVANTAGES



3 fonctions



Installation aisée à l'intérieur d'un meuble






Hygiène : absence de contact manuel



Alimentation secteur unique pour tous les éléments

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Module 3 fonctions pour installation derrière un miroir - Réf. 5102051

Alimentation	Secteur 230 V / 50-60 Hz
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur	381 mm
Profondeur	183 mm
Largeur	561 mm
Débit	Prérégulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min
Épaisseur	Support en 1,2 mm d'épaisseur
Finition	Support en Inox 304
Normes	 
Garantie	
Réparabilité	