

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO

Réf. 445253

Secteur


DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO - Réf. 445253

Robinet électronique de lavabo sur plage :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
 Débit pré-réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détection de présence infrarouge antichoc.
 Corps en laiton massif chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".
 Bec orientable 360° à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).
 Bec démontable pour nettoyage.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Deux modes de fermeture :
 Mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique.
 Mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 min d'écoulement.
 Possibilité de réaliser un choc thermique.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO - Réf. 445253

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	310 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	4 l/min
Normes	ACS  CE
Garantie	



AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 85 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Plusieurs modes de fermeture disponibles
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

