

Mitigeur d'évier mécanique mural

Réf. 2519S

Mitigeur mural à bec orientable L.200, manette ajourée







DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique mural - Réf. 2519S





Mitigeur d'évier mural mécanique.
 Mitigeur mural avec bec tube orientable L.200 à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).
 Bec autovidable par-dessous Ø 22 avec brise-jet étoile laiton.
 Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale pré réglée.
 Débit 26 l/min à 3 bar.
 Corps en laiton chromé.
 Commande par manette ajourée.
 Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique mural - Réf. 2519S

| | |
|-----------------|---|
| Raccordement | M1/2" |
| Longueur de bec | 200 mm |
| Débit | 26 l/min |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes | ACS   |
| Garantie |  |
| Réparabilité |  |

AVANTAGES

-  Hygiène : bec à intérieur lisse
-  Butée de température maximale pré réglée
-  Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée
-  Bec autovidable limitant les niches bactériennes

