

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 490000

Mitigeur électronique sur secteur avec bloc encastré






DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490000

Mitigeur automatique de lavabo sur plage :
Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastré.
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détection de présence, optimisée en bout de bec.
Corps en Inox chromé.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490000

| | |
|-------------------|---|
| Alimentation | Secteur 230/6 V (bloc encastrable) |
| Raccordement | F3/8" |
| Technologie | Electronique |
| Hauteur de goutte | 70 mm |
| Longueur de bec | 105 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Normes |    |
| Garantie |  |
| Réparabilité |  |



AVANTAGES



Hyper-économie d'eau : 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Alimentation par bloc encastrable



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

