

# Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 490100LH

Secteur par bloc encastré








## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490100LH

Mitigeur automatique de lavabo sur plage :  
 Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastré.  
 Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détection de présence, optimisée en bout de bec.  
 Corps en Inox chromé.  
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
 Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490100LH

Alimentation	Secteur 230/6 V (bloc encastrable)
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes	    
Garantie	
Réparabilité	



## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau : 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Alimentation par bloc encastrable



Électrovanne intégrée

