

# Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

Réf. 378MCH

Secteur



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 378MCH

Mitigeur électronique de lavabo sur plage :  
 Boîtier électronique IP65 indépendant.  
 Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.  
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
 Corps en laiton chromé.  
 Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
 Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 378MCH

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	110 mm
Longueur de bec	135 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

## AVANTAGES



Économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Boîtier électronique IP65 indépendant



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

