

# Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

Réf. 478MCH

Piles



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 478MCH





Mitigeur électronique de lavabo sur plage :  
 Boîtier électronique IP65 indépendant.  
 Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.  
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
 Corps en laiton chromé.  
 Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
 Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 478MCH

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	110 mm
Longueur de bec	135 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS  CE 
Garantie	
Réparabilité	

## AVANTAGES

-  Économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Alimentation par piles 6 V
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

