

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

Réf. 478MCH

Piles



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 478MCH





Mitigeur électronique de lavabo sur plage :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
 Corps en laiton chromé.
 Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
 Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 478MCH

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	110 mm
Longueur de bec	135 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS  CE 
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES

-  Économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Alimentation par piles 6 V
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

