

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 378015

Secteur



## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 378015**

Robinet électronique de lavabo sur plage :  
 Boîtier électronique IP65 indépendant.  
 Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.  
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
 Corps en laiton chromé.  
 Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 378015**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Alimentation      | Secteur 230/12 V |
| Raccordement      | M3/8"            |
| Technologie       | Électronique     |
| Hauteur de goutte | 90 mm            |
| Longueur de bec   | 125 mm           |
| Débit             | 3 l/min          |
| Normes            |                  |
| Garantie          |                  |
| Réparabilité      |                  |

## AVANTAGES

- Économie d'eau de 90 %
- Hygiène : aucun contact manuel
- Boîtier électronique IP65 indépendant
- Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

