

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC

Réf. 441157

Secteur



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC - Réf. 441157

Robinet électronique de lavabo en traversée de cloison :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence infrarouge antichoc pour cloison ≤ 155 mm.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Électrovanne M 3/8" avec joint filtre.
 Bec fixe chromé L.170 mm pour cloison ≤ 165 mm avec ergot antirotation.
 Tige filetée recoupable.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC - Réf. 441157

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Profondeur	165 mm
Longueur de bec	170 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES

- Hygiène totale : aucun contact manuel
- Économie d'eau de 90 %
- Boîtier électronique IP65 indépendant
- Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

