

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX

Réf. 795209






DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX - Réf. 795209



Mitigeur temporisé monocommande de lavabo en traversée de cloison :
 Déclenchement souple.
 Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
 Temporisation ~ 7 secondes.
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Corps en laiton massif M3/4".
 Filtres et clapets antiretour.
 Butée de température réglable.
 Commande TC inviolable ≤ 220 mm.
 Bec fixe TC inviolable ≤ 230 mm.
 Système solidaire du mur par ergot antirotation, contre-écrou et bride de liaison.
 Croisillon en métal chromé.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX - Réf. 795209

Raccordement	M3/4"
Technologie	Temporisée
Longueur	230 mm
Longueur de bec	75 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS  
Garantie	

AVANTAGES

-  Économie d'eau de 85 %
-  Laiton massif, installation derrière cloison
-  Déclenchement souple
-  Choix de la température

