

# Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX

Réf. 790709

Temporisé monocommande



## DESCRIPTION

Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX - Réf. 790709

Ensemble de douche temporisé avec boîtier encastrable standard :  
 Plaque en Inox 160 x 160.  
 Boîtier d'encastrement standard.  
 Profondeur d'encastrement réglable de 28 à 48 mm.  
 Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.  
 Bague antiligature.  
 Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.  
 Butée de température maximale (réglable par l'installateur).  
 Temporisation ~30 secondes, déclenchement souple.  
 Débit 6 l/min à 3 bar.  
 Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.  
 Raccords M1/2" pour tube cuivre Ø 14.  
 Croisillon en métal chromé.  
 Filtres et clapets antiretour intégrés.  
 Garantie 30 ans.

Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX - Réf. 790709

|              |   |
|--------------|---|
| Raccordement | 1/2"  |
| Technologie  | Temporisée  |
| Hauteur      | 160 mm  |
| Largeur      | 160 mm  |
| Débit        | 6 l/min   |
| Normes       | ACS   |
| Garantie     |    |

## AVANTAGES



Économie d'eau de 80 %



Installation encastrable dans le mur



Système testé à plus de 500000 manœuvres



Déclenchement souple

