

Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX SECURIT

Réf. 731053

Pour bouclage de 44 à 58°C







DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX SECURIT - Réf. 731053



Mitigeur thermostatique centralisé pour bouclage de 44 à 58°C :
 Sécurité antibrûlure.
 Régulation des variations de température.
 Filtres et clapets antiretour accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme.
 Choc thermique possible.
 Cartouche interchangeable à cellule thermoréactive.
 Corps laiton chromé haute résistance.
 Température maximum de l'eau chaude : 85°C.
 Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini.
 Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi (0,5 bar recommandé).
 Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandé).
 Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue).
 Sortie d'EM vers le haut (bague violette).
 Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas.
 Sécurisation et prolongation de la durée de vie du réseau (ECS > 65°C = facteur de vieillissement prématuré).
 Butée de température maximale réglable par l'installateur.
 Limitation des risques de brûlures en baissant la température en sortie de production.
 90 l/min - M1".
 Garantie 30 ans.

AVANTAGES

-  Fermeture automatique si coupure d'eau froide
-  Stabilité de température
-  Filtres et clapets antiretour accessibles
-  Cellule thermoréactive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX SECURIT - Réf. 731053

Raccordement	M1"
Technologie	Thermostatique
Hauteur	80 mm
Profondeur	23 mm
Longueur	160 mm
Débit	90 l/min
Normes	ACS  
Garantie	