

# Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX CONFORT

Réf. 731200

Pour eau mitigée de 32 à 42°C







## DESCRIPTION

**Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX CONFORT - Réf. 731200**




Mitigeur thermostatique centralisé d'eau mitigée de 32 à 42°C :  
 Sécurité antibrûlure.  
 Régulation des variations de température.  
 Filtres et clapets antiretour accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme.  
 Choc thermique sans levier spécifique (bouton poussoir sur le volant).  
 Cartouche interchangeable à cellule thermoréactive.  
 Corps laiton chromé haute résistance.  
 Température maximum de l'eau chaude : 85°C.  
 Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini.  
 Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi (0,5 bar recommandé).  
 Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandé).  
 Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue).  
 Sortie d'EM vers le haut (bague violette).  
 Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas.  
 Butée de température maximale réglable par l'installateur.  
 Limitation des risques de brûlures en baissant la température aux points de puisage.  
 55 l/min - 3/4".  
 Garantie 30 ans.

## AVANTAGES

-  Fermeture automatique si coupure d'eau froide
-  Stabilité de température
-  Filtres et clapets antiretour accessibles
-  Cellule thermoréactive

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX CONFORT - Réf. 731200**

Raccordement	M3/4"
Technologie	Thermostatique
Hauteur	81 mm
Profondeur	18 mm
Longueur	120 mm
Débit	55 l/min
Normes	ACS  
Garantie	
Réparabilité	