

Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSOFT 2

Réf. 777130

Temporisé 3 secondes



DESCRIPTION

Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSOFT 2 - Réf. 777130

Robinet d'urinoir temporisé encastrable :

Pour urinoir ordinaire ou siphonique.

Installation encastrable.

Rosace Inox poli brillant Ø 130.

Serrage réglable de 1 à 5 mm.

Déclenchement souple.

Temporisation ~3 secondes.

Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.

Corps en laiton chromé M1/2".

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSOFT 2 - Réf. 777130

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	70 mm
Débit	0,15 l/sec
Normes	
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Installation encastrable dans le mur



Temporisation ÉCO de 3 secondes



Déclenchement souple



Résistance à plus de 500 000 manœuvres

