

Systeme de chasse d'eau TEMPOFLUX 1

Réf. 761627

Robinet de chasse directe temporisée WC



DESCRIPTION

Systeme de chasse d'eau TEMPOFLUX 1 - Réf. 761627

Systeme de chasse d'eau sans reservoir : par connexion directe à la canalisation.

Plaque de commande en Inox 220 x 170 mm.

Boîtier d'encastrement multimontage.

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Protection antisiphonique.

Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré.

Corps en laiton massif et bouton chromé.

Alimentation en ligne M3/4".

Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Compatible avec l'eau de pluie.




Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Systeme de chasse d'eau TEMPOFLUX 1 - Réf. 761627

Raccordement	3/4"
Hauteur	220 mm
Largeur	170 mm
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES



Absence de réservoir : pas de stagnation d'eau



Installation encastrable dans le mur



Chasse puissante et disponible immédiatement



Chasse directe WC : limite le risque de fuites

