

## Lave-yeux de sécurité mural

Réf. 9102

À commande manuelle






### DESCRIPTION

Lave-yeux de sécurité mural - Réf. 9102

Lave-yeux de sécurité mural à commande manuelle équipé de :  
 Vasque Ø 250 mm en Inox 304 finition époxy vert.  
 Deux têtes d'aspersion équipées de caches de protection en ABS antichoc vert éjectables automatiquement à la mise en eau.  
 Ouverture et fermeture rapides par vannes 1/4 de tour en laiton nickelé.  
 Garantie 30 ans.  
 Fonctionnement :  
 Déclenchement de l'écoulement en actionnant la palette à main. Le lave-yeux ne s'arrête pas en relâchant la palette à main. Pour stopper l'écoulement, tirer la palette à main en sens inverse.  
 Débit 20 l/min à 3 bar dynamique, aérateurs double filtre Inox.  
 Alimentation en eau M1/2".  
 Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris.  
 Palette à main en acier galvanisé, finition époxy vert.  
 Fixation murale par platine en laiton (vis non fournies).  
 Plaque signalétique normalisée « lave-yeux de 1<sup>e</sup> secours » fournie.

### AVANTAGES

-  Jet doux et manœuvre d'ouverture rapide et aisée
-  Maintenance sans dépose de l'équipement
-  Débits rapides pour décontamination

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lave-yeux de sécurité mural - Réf. 9102

Hauteur	195 mm
Débit	20 l/min à 3 bar dynamique
Ecartement au mur	250 mm
Finition	Epoxy
Normes	 
Garantie	
Réparabilité	

