

## Lave-yeux de sécurité sur colonne

Réf. 9201

À commande manuelle et au pied



### DESCRIPTION

#### Lave-yeux de sécurité sur colonne - Réf. 9201

Lave-yeux de sécurité sur colonne à commandes manuelle et au pied équipé de :

Système incongelable de série.

Vasque Ø 250 mm en Inox 304 finition époxy vert.

Deux têtes d'aspersion équipées de caches de protection en ABS antichoc vert éjectables automatiquement à la mise en eau.

Ouverture et fermeture rapides par vannes 1/4 de tour en laiton nickelé.

Garantie 30 ans.

Fonctionnement :

Déclenchement de l'écoulement en actionnant la pédale au pied ou la palette à main. Le lave-yeux ne s'arrête pas en relâchant la palette ou la pédale.

Pour stopper l'écoulement, tirer la palette à main en sens inverse et relever la pédale avec le pied.

Débit 20 l/min à 3 bar dynamique, aérateurs double filtre Inox.

Alimentation en eau F1".

Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris.

Palette à main et pédale au pied en acier galvanisé, finition époxy vert.

Fixation au sol par platine en laiton (vis non fournies).

Plaque signalétique normalisée « lave-yeux de 1° secours » fournie.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Lave-yeux de sécurité sur colonne - Réf. 9201

Hauteur	1050 mm
Profondeur	500 mm
Débit	20 l/min à 3 bar dynamique
Finition	Epoxy
Normes	  
Garantie	
Réparabilité	

### AVANTAGES



Dispositif antigel : système incongelable de série



Jet doux et manœuvre d'ouverture rapide et aisée



Maintenance sans dépose de l'équipement



Débits rapides pour décontamination

