

Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP



Réf. 2739TEP


Mitigeur mural monocommande, manette pleine

DESCRIPTION

Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2739TEP





Mitigeur de douche mécanique mural monocommande.
 Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.
 Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.
 Sécurité antibrûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
 Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
 Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
 Débit régulé à 9 l/min.
 Corps en laiton chromé et commande par manette pleine.
 Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.
 Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".
 Filtres et clapets antiretour.
 Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
 Mitigeur garanti 30 ans.

AVANTAGES

-  Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
-  EP : limite les variations de température
-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Hygiène maximale : faible contenance d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2739TEP

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur mécanique SECURITHERM EP
Largeur	182 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS   
Garantie	
Réparabilité	