

# Mitigeur mécanique de lavabo

Réf. 2520BEL

Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135






## DESCRIPTION

Mitigeur mécanique de lavabo - Réf. 2520BEL





Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.  
 Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.  
 Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale prérégulée.  
 Débit limité à 5 l/min à 3 bar.  
 Commande par manette ajourée.  
 Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton.  
 Flexibles PEX F3/8".  
 Filtre et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
 Mitigeur monotrou adapté aux PMR.  
 Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur mécanique de lavabo - Réf. 2520BEL

Raccordement	F3/8"
Hauteur	165 mm
Hauteur de goutte	85 mm
Longueur de bec	135 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	
Garantie	
Réparabilité	

## AVANTAGES

-  Butée de température maximale prérégulée
-  Hygiène : sortie BIOSAFE hygiénique sans grille
-  Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée
-  Economie d'eau : débit limité à 5 l/min à 3 bar

