
Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2522BEL

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170



AVANTAGES



brise-jet hygiénique. Cartouche céramique classique \emptyset 40 avec butée de température maximale préréglée.

Corps et bec à intérieur lisse.

DESCRIPTION

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par manette ajourée.

Flexibles PEX F3/8".

Clapet antiretour et filtre sur l'alimentation en eau froide.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Butée de température maximale préréglée



Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée



Confort d'utilisation: bec orientable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2522BEL

Raccordement	F3/8"
Hauteur	143 mm
Hauteur de goutte	100 mm
Longueur de bec	170 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	1
Garantie	30 P
Réparabilité	50°2 REPARAILUTÉ

