

# Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2565T1BEL

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique




## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2565T1BEL**

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.  
 Mitigeur monotrou monocommande avec bec fixe H.165 L.140.  
 Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
 Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale pré-réglée.  
 Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).  
 Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
 Débit réglé à 5 l/min.  
 Corps et embase en laiton chromé.  
 Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.  
 Flexibles PEX F3/8" avec filtre et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
 Mitigeur monotrou adapté aux PMR.  
 Mitigeur garanti 30 ans.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2565T1BEL**

Raccordement	F3/8"
Hauteur	291 mm
Hauteur de goutte	165 mm
Longueur de bec	140 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	
Garantie	
Réparabilité	



## AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Fonction choc thermique sans démontage du levier
-  Butée de température maximale pré-réglée
-  Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

