

Mitigeur d'évier mécanique

Réf. 2565T3BEL

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique




DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2565T3BEL

Mitigeur d'évier haut mécanique sur gorge.
 Mitigeur monotrou monocommande avec bec fixe H.305 L.140.
 Mitigeur haut avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
 Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale prérégulée.
 Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
 Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
 Débit limité à 9 l/min à 3 bar.
 Corps et embase en laiton chromé.
 Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.
 Flexibles PEX F3/8".
 Filtre et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur monotrou adapté aux PMR.
 Mitigeur garanti 30 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2565T3BEL

Raccordement	F3/8"
Hauteur	431 mm
Hauteur de goutte	305 mm
Longueur de bec	140 mm
Débit	9 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	
Garantie	
Réparabilité	



AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Fonction choc thermique sans démontage du levier
-  Butée de température maximale prérégulée
-  Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

