

Mitigeur mécanique de lavabo BIOSAFE

Réf. 2620BEL

Mitigeur mécanique monotrou sans bec H.95 L.110




DESCRIPTION

Mitigeur mécanique de lavabo BIOSAFE - Réf. 2620BEL

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.
Mitigeur mécanique monotrou H.95 L.110.
Absence de bec : sortie BIOSAFE hygiénique intégrée au corps.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale pré réglée.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Mitigeur avec corps à intérieur lisse et à très faible contenance (limite les niches bactériennes).
Débit réglé à 5 l/min.
Commande par manette pleine.
Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton.
Flexibles PEX F3/8" tournants.
Clapet antiretour et filtre sur l'alimentation en eau froide.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur mécanique de lavabo BIOSAFE - Réf. 2620BEL

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur mécanique BIOSAFE
Hauteur	180 mm
Longueur	220 mm
Hauteur de goutte	95 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	5 l/min
Butée de temperature	OUI
Normes	
Garantie	
Réparabilité	



AVANTAGES

-  Hygiène: corps à très faible contenance d'eau
-  Hygiène maximale: absence de bec
-  Fonction choc thermique sans démontage du levier
-  Butée de température maximale pré réglée

