

# Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel **SECURITHERM**

Réf. H9639BEL

Thermostatique séquentiel

## DESCRIPTION

**Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9639BEL**

Panneau de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé).

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C.

Butée de température verrouillée à 39°C, réglable.

Sécurité antibûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.

Possibilité de réaliser un choc thermique.

Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulateur automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.

Levier Hygiène L.100.

Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".




Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9639BEL**

Alimentation	Haute par robinets d'arrêt droits M1/2"
Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatique séquentiel
Hauteur	1050 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	39°C
Finition	Aluminium
Normes	
Garantie	
Réparabilité	



## AVANTAGES



SECURITHERM : Sécurité antibûlure optimale



Butée de température maximale pré-réglée



Thermostatique : stabilité de température totale



Ouverture/fermeture séquentielles sur l'eau froide

