

# Colonne de douche bicommande SECURITHERM

Réf. 792334

Thermostatique temporisée et mécanique bicommande






## DESCRIPTION

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792334





Colonne de douche bicommande thermostatique :  
 Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.  
 Alimentation cachée par flexibles M1/2".  
 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
 Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.  
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
 Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.  
 Pommeau de douche avec flexible déclipable par raccord rapide STOP et support mural fourni.  
 Robinet temporisé ~30 secondes à déclenchement souple pour commande du pommeau de douche fixe ROUND.  
 Robinet non-temporisé pour commande du pommeau de douche avec flexible.  
 Possibilité de choc thermique.  
 Robinets d'arrêt.  
 Fixations cachées.  
 Filtres et clapets antiretour.  
 Colonne de douche adaptée aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792334

Raccordement	M1/2"
Technologie	Non-temporisée et temporisée
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	Thermostatique
Finition	Inox
Normes	ACS  
Garantie	

## AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Pommeau de douche fixe ou amovible
-  Gaine en inox, robinetteries en laiton

