

Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible

Réf. 2211LBEL

Mitigeur mécanique monotrou avec douchette extractible




DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible - Réf. 2211LBEL

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge adapté aux baignoires bébé.
 Mitigeur monotrou à douchette extractible avec bec orientable H.105 L.200.
 Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.
 Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
 Mitigeur mécanique avec douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/jet pluie.
 Corps à intérieur lisse.
 Débit limité à 7 l/min à 3 bar.
 Corps en laiton chromé et commande par levier Hygiène L.175 mm.
 Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent pour assurer un bon remplacement en cas de présence de biofilm, intérieur et extérieur lisse.
 Flexible petit diamètre (intérieur Ø 6) : faible contenance d'eau. Contrepoids spécifique.
 Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur monotrou adapté aux PMR.
 Mitigeur garanti 30 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible - Réf. 2211LBEL

Raccordement	F3/8"
Hauteur de goutte	105 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	7 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	
Garantie	
Réparabilité	



AVANTAGES

-  Hygiène : flexible transparent à intérieur lisse
-  Levier Hygiène : absence de contact manuel
-  Confort : mitigeur à douchette extractible 2 jets
-  Securitouch : isolation thermique antibrûlure

