

Robinetterie mécanique avec douchette extractible

Réf. 2599BEL

Mitigeur évier avec douchette extractible




DESCRIPTION

Robinetterie mécanique avec douchette extractible - Réf. 2599BEL

Mitigeur évier avec douchette et colonne à douchette extractible.
 Colonne orientable H.195 L.215. avec douchette extractible 2 jets à basculeur (brise-jet/jet pluie).
 Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale pré réglée.
 Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
 Corps du mitigeur monotrou et colonne à intérieur lisse.
 Débit limité à 7 l/min à 3 bar.
 Commande par manette ajourée.
 Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent pour assurer un bon remplacement en cas de présence de biofilm, intérieur et extérieur lisse.
 Flexible petit diamètre (intérieur Ø 6) : faible contenance d'eau.
 Contrepoids spécifique.
 Corps en laiton chromé.
 Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Mitigeur évier avec douchette particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur monotrou adapté aux PMR.
 Mitigeur monocommande garanti 30 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinetterie mécanique avec douchette extractible - Réf. 2599BEL

Raccordement	F3/8"
Hauteur de goutte	195 mm
Longueur de bec	215 mm
Débit	7 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	
Garantie	
Réparabilité	



AVANTAGES

-  Hygiène : flexible transparent à intérieur lisse
-  Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée
-  2 jets à basculeur brise-jet/pluie
-  Corps en laiton chromé et fixation renforcée

