

# Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel **SECURITHERM**

Réf. H9635BEL

Thermostatique séquentiel

## DESCRIPTION

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel **SECURITHERM** - Réf. H9635BEL

Panneau de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé).

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C.

Butée de température verrouillée à 39°C, réglable.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.

Possibilité de réaliser un choc thermique.

Débit 9 l/min à 3 bar.

Douchette coulissante sur rampe chromée avec flexible déclipable par raccord rapide STOP.

Levier Hygiène L.100.

Alimentation cachée par flexibles M1/2".




Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel **SECURITHERM** - Réf. H9635BEL

Alimentation	Cachée par flexibles M1/2"
Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatique séquentiel
Hauteur	1045 mm
Largeur	210 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	39°C
Finition	Aluminium
Normes	
Garantie	
Réparabilité	



## AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Butée de température maximale pré-réglée



Thermostatique : stabilité de température totale



Ouverture/fermeture séquentielles sur l'eau froide

