

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 498015

Piles



## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 498015**

Robinet électronique de lavabo sur plage :  
 Boîtier électronique IP65 indépendant.  
 Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.  
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
 Corps en laiton chromé.  
 Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
 Hauteur de goutte : 250 mm, pour les vasques à poser.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 498015**

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	250 mm
Longueur de bec	185 mm
Débit	3 l/min
Normes	
Garantie	
Réparabilité	

## AVANTAGES



Économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Aide au diagnostic par LED



Design épuré

