

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 443410

Secteur par bloc encastré, robinet d'arrêt



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443410





Robinet électronique de lavabo mural :
 Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastré.
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détection de présence, optimisée en bout de bec.
 Corps en métal chromé L.130 mm.
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.
 Robinet d'arrêt.
 Fixation murale en traversée de cloison.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443410

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Alimentation | Secteur 230/6 V (bloc encastré) |
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Électronique |
| Longueur de bec | 130 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Normes | ACS CE WVG SVGW |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |

AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Système électronique intégré
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

