

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 443510

Secteur par bloc encastré, robinet d'arrêt








## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443510**





Robinet électronique de lavabo mural :  
 Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastré.  
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détection de présence, optimisée en bout de bec.  
 Corps en métal chromé L.190 mm.  
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
 Robinet d'arrêt.  
 Fixation murale en traversée de cloison.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443510**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Alimentation    | Secteur 230/6 V (bloc encastré)   |
| Raccordement    | M1/2"   |
| Technologie     | Électronique  |
| Longueur de bec | 190 mm  |
| Débit           | 3 l/min   |
| Normes          | ACS CE    SVGW |
| Garantie        |    |
| Réparabilité    |    |

## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Système électronique intégré
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

