

## Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW poli satiné

Réf. 510622S

À air pulsé







### DESCRIPTION

Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW poli satiné - Réf. 510622S



Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW.  
Modèle fort.  
Buse centrale éclairée concentrant sur les mains de l'air pulsé à plus de 230 km/h.  
Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes.  
Choix air chaud ou froid par interrupteur dissimulé.  
Sèche-mains automatique par détection infrarouge.  
Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains.  
Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 60 secondes.  
Inox 304 poli satiné bactériostatique.  
Nettoyage facile : capot monobloc.  
Épaisseur Inox : 1 mm.  
Débit d'air total : 39 l/seconde.  
Vitesse air : 230 km/h.  
Faible consommation d'énergie : 1 350 W.  
220-240 V~ / 50-60 Hz.  
Niveau sonore : 82 dBA.  
Dimensions : 175 x 238 x 267 mm.  
Poids : 4 kg.  
Classe I, IP23.  
CE.  
Garantie 3 ans.

### AVANTAGES

-  Sèche-mains automatique par détection infrarouge
-  Inox 304 : limite le développement bactérien
-  Compact
-  Séchage ultra-rapide en 10 à 12 secondes

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW poli satiné - Réf. 510622S

Alimentation	Électrique
Technologie	Détection infrarouge
Hauteur	267 mm
Profondeur	175 mm
Largeur	238 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	 
Garantie	