

# Mitigeur thermostatique PREMIX NANO

Réf. 732230

Pour eau mitigée de 34 à 60°C





## DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732230

Mitigeur thermostatique pour distribution d'eau mitigée de 34 à 60°C :  
Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure  
d'alimentation en eau froide ou eau chaude.  
Température préréglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34 et 60°C.  
Filtres et clapets antiretour.  
Plage de débit recommandé : de 3 à 12 l/min.  
Possibilité de choc thermique.  
Corps en laiton poli chromé, arrivée eau chaude F3/8", arrivée eau froide  
M3/8", sortie eau mitigée M3/8".  
Livré avec kit de connexion 3/8".  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732230

Raccordement	3/8"
Technologie	Thermostatique
Hauteur	70 mm
Finition	chromée
Normes	  
Garantie	



## AVANTAGES



Arrêt automatique si coupure eau  
froide ou chaude



Stabilité de température



Filtres et clapets antiretour  
accessibles



Cellule thermoréactive

