

Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2565T5BEL

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique




DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2565T5BEL

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.
 Mitigeur monotrou monocommande avec bec fixe H.205 L.170.
 Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
 Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale pré-réglée.
 Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
 Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
 Débit réglé à 5 l/min.
 Corps et embase en laiton chromé.
 Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.
 Flexibles PEX F3/8" avec filtre et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur monotrou adapté aux PMR.
 Mitigeur garanti 30 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2565T5BEL

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | F3/8" |
| Hauteur | 331 mm |
| Hauteur de goutte | 205 mm |
| Longueur de bec | 170 mm |
| Débit | 5 l/min |
| Butée de température | OUI |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes |  |
| Garantie |  |
| Réparabilité |  |



AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Fonction choc thermique sans démontage du levier
-  Butée de température maximale pré-réglée
-  Commande sans contact manuel : levier Hygiène

