

# Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

Réf. G6932

Avec robinet de puisage et bec télescopique



## DESCRIPTION

**Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. G6932**

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur monotrou sur gorge avec :

- Têtes à clapet avec croisillons.
- Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.

Robinet de puisage avec :

- Bec télescopique orientable L.200-290 avec débit 20 l/min en sortie.
- Tête à clapet avec croisillon.

Douchette à jet réglable blanche avec débit 10 l/min en sortie (réf. 433003).

Douchette antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en laiton.


Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. G6932**

Alimentation	F3/8"
Hauteur	1075-1195 mm
Hauteur de goutte	370-510 mm
Débit	20 l/min avec robinet de puisage ; 10 l/min via la douchette
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Laiton chromé
Garantie	

## AVANTAGES



Résistance élevée : têtes à clapet hors d'eau



Bec de remplissage télescopique et orientable



Remplissage rapide : plein débit 20 l/min



Raccord tournant antitorsion et blindage PVC

