

# Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC

Réf. 398035

Secteur, H. 250 mm




## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC - Réf. 398035**

Robinet de lavabo électronique sur vasque :  
 Boîtier électronique IP65 indépendant.  
 Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.  
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
 Corps en laiton chromé.  
 Finition en chrome noir mat.  
 Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
 Hauteur de goutte : 250 mm, pour les vasques à poser.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC - Réf. 398035**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Alimentation      | Secteur 230/12 V   |
| Raccordement      | M3/8"  |
| Technologie       | Électronique   |
| Hauteur de goutte | 250 mm   |
| Longueur de bec   | 185 mm   |
| Débit             | 3 l/min  |
| Finition          | Chrome noir mat  |
| Normes            | ACS  CE |
| Garantie          |         |
| Réparabilité      |         |



## AVANTAGES



Économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Aide au diagnostic par LED

