

Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP 2 commandes

Réf. 748210

Version antiblocage (AB)




DESCRIPTION

Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP 2 commandes - Réf. 748210





Robinet temporisé de lavabo en traversée de cloison :
 Temporisation ~7 secondes.
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 2 commandes : 1 bouton eau mitigée et 1 bouton eau froide.
 Brise-jet antitartre inviolable.
 Corps en métal chromé M1/2".
 Commandes ≤ 200 mm, bec ≤ 230 mm.
 Bouton affleurant anti-ligature.
 Ergot antirotation et contre-écrou.
 Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP 2 commandes - Réf. 748210

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Longueur	200 mm
Longueur de bec	75 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS
Garantie	

AVANTAGES

-  Installation en traversée de cloison
-  Système antiblocage
-  Économie d'eau de 85 %
-  Maintenance en dehors des zones d'utilisation

