

# Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM

Réf. H9768

Mitigeur thermostatique sans clapet antiretour



## DESCRIPTION

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9768





Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM bicommande. Mitigeur thermostatique sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).  
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou eau chaude.  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche thermostatique antitarte pour le réglage de la température.  
Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit.  
Température réglable jusqu'à 41°C.  
Double butée de température : 1e butée déverrouillable à 38°C, 2nde butée verrouillée à 41°C.  
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
Débit limité à 9 l/min à 3 bar.  
Commande par croisillons ERGO.  
Sortie de douche M1/2".  
Filtres intégrés sur les arrivées F3/4".  
Mitigeur avec raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Certifié NF Médical.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9768

Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatique bicommande, Securitouch, sans clapet antiretour
Longueur	260 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	41°C
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS NF  kiwa
Garantie	

## AVANTAGES

-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
-  Hygiène maximale : absence de clapet antiretour
-  Securitouch : isolation thermique antibrûlure
-  Thermostatique : stabilité de température totale

